

SINTOFOIL WALKWAYS

TPO

Descrizione

Elemento prefabbricato strutturato, ottenuto per coestrusione di una lega di poliolefine elastomerizzate a base polipropilenica (TPO/FPA), omogeneo, resistente ai raggi ultravioletti .

La superficie superiore strutturata si presenta di colore nero. La superficie inferiore gofrata si presenta di colore grigio ed è idonea alla saldatura per termorinvenimento sui manti impermeabilizzanti in SINTOFOIL (TPO/FPA).

SINTOFOIL WALKWAYS è confezionato in rotoli predisposti per essere svolti sul piano di posa con la faccia strutturata a vista.

Campi di applicazione

Realizzazione di camminamenti, come strato di usura o per indicare percorsi preferenziali, sulle coperture impermeabilizzate con membrane SINTOFOIL (TPO/FPA).

Posa in opera

Gli elementi di SINTOFOIL WALKWAYS vengono applicati su manti impermeabili in SINTOFOIL (TPO/FPA) saldandoli semplicemente ad aria calda, per termo rinvenimento del materiale, senza l'apporto di alcun tipo di collante, o altro materiale estraneo.

Le principali soluzioni di progetto e le modalità di posa sono indicate nel manuale tecnico pubblicato dalla Divisione RUBBERFUSE.

I sistemi impermeabilizzanti che utilizzano le membrane SINTOFOIL sono posati da applicatori collaudati e autorizzati dal Servizio Tecnico della IMPER ITALIA SRL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Norme EN	U.M.	Tolleranze	Valori
Spessore standard	1849-2	mm	(-5/+5%)	1,8
Lunghezza	1848-2	m	(-1/+1%)	30
Larghezza	1848-2	m	(-1/+1%)	0,75
Colore	Nero			
Resistenza alla perforazione				
• Carichi statici	12730-B	kg		≥35
• Carichi dinamici	122691-B	mm		≥2000
Resistenza alla grandine	13583	m/s		≥26 ^(*)

(*) Non testata a velocità superiori.

Rev. 00 (11-15)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Imper Italia srl Via Volta, 8 · 10071
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80
imper@imper.it · www.imper.it