



ANGLES TPO

Domaine d'emploi


Accessoires obtenus par moulage / injection de résine TPO de même nature pour la réalisation des points singuliers et renforts des angles des toitures réalisées en membrane FLAGON TPO

Présentation / Dimensions


Angles internes 90 ° Pour les angles rentrants de toiture	Hauteur (h) 95 mm	Hauteur (h) 145 mm
Dimensions x – y	95 mm	145 mm
Epaisseur	2.2 mm	2.2 mm
Poids	0.036 Kg/ Unité	0.116 Kg/ Unité



Angles externes 90 ° Pour les angles sortants de toiture	Hauteur (h) 95 mm	Hauteur (h) 145 mm
Dimensions x – y	95 mm	165 mm
Epaisseur	2.2 mm	2.2 mm
Poids	0.069 Kg/ Unité	0.224 Kg/ Unité



Angles universels		Angles ondulés
Diamètre x	x	180 mm
Hauteur h	h	110 mm
Epaisseur		1.8 mm
Poids		0.070 Kg/ Unité



SOPREMA se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 € SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG.
ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

Tél. : 03 88 79 84 00- Fax. : 03 88 79 84 01
www.soprema.fr - E-mail : contact@soprema.fr

ANGLES TPO

Conditionnement

Boite de 20 Unités de la même référence
Stockage à des températures > à + 5° C

Mise en œuvre

L'angle TPO est soudé en renfort des relevés d'étanchéité

Les surfaces doivent être parfaitement propres et sèches.

Compatible avec tous les accessoires et toutes les membranes de la gamme FLAGON TPO.

Mise en œuvre à des températures > à + 5° C par des applicateurs agréés par SOPREMA SAS

Indications particulières

Hygiène, sécurité et environnement :

L'angle ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond aux exigences relatives à l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Traçabilité :

La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur l'emballage et un marquage sur la membrane.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de l'environnement et des hommes. C'est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la qualité et de l'environnement certifié **ISO 9001** et **ISO 14001**.

Agréments

Cahier des Prescriptions de Pose FLAGON TPO Toitures + ETN en vigueur
Document Technique d'Application du CSTB

Produits complémentaires

Membranes FLAGON TPO
FLAGON EP/S
Accessoires de la gamme FLAGON TPO

SOPREMA se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 € SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG.
ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

Tél. : 03 88 79 84 00- Fax. : 03 88 79 84 01
www.soprema.fr - E-mail : contact@soprema.fr