

# Rockbay



Panneau rigide mono densité non revêtu pour l'isolation des contours de fenêtres des façades.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A1*
Conductivité thermique (W/m.K)	0,038 (ép. 20 mm) 0,036 (ép. 30 à 40 mm)
Dimensions (Lxl en mm)	1200x600
Masse volumique nominale (kg/m <sup>3</sup> )	de 120 à 155
Tolérance épaisseur	T5
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Compression	CS(10\Y)30
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces	TR10
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle	WL(P)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1

\*Disposant de l'Euroclasse A1, Rockbay est à dissocier du terme « Matériau Combustible » comme défini par le règlement de sécurité contre l'incendie applicable à la façade. À ce titre, Rockbay est exonéré de calcul dans l'évaluation globale de la masse combustible mobilisable de la façade. Sa masse combustible mobilisable est considérée comme nulle.

## LES AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR

- Aucun pont thermique autour des fenêtres
- Pas de moisissure autour des menuiseries. La façade reste saine
- Compatible IGH et ERP

## LES BÉNÉFICES POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE

- Evite l'apparition de moisissures autour des ouvertures
- Constance des performance pendant des décennies
- Sécurité incendie : la laine de roche est incombustible et ne dégage pas de fumées toxiques

## Diplômes

ACERMI 19/015/1363	KEYMARK 008-SDG5-1363	DoP CPR-DoP-FR-107
-----------------------	--------------------------	-----------------------

## Références et conditionnements

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)*	Pièces/ colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis/palette	Pièces/palette	Nombre de m <sup>2</sup> /palette	Camion tautliner m <sup>2</sup> / chargement (44 palettes)	Code EAN
276556	1200 x 600 x 20	0,50	8	5,76	14	112	80,64	3 548,16	3 53731 0102980
276557	1200 x 600 x 30	0,80	6	4,32	12	72	51,84	2 280,96	3 53731 1026322
276558	1200 x 600 x 40	1,10	4	2,88	14	56	40,32	1 774,08	3 53731 1026339

\* R = Résistance thermique  
Classe de produit : A - Camion tautliner : 44 palettes  
Pour plus d'informations : se référer au tarif en vigueur